KOMPONENTE

Deckenanker 3 Seile

Deckenanker für drei Seile aus einem Punkt: dreieckige Segel und Fächermontagen.

TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	**Ø1,2 – 2,0 mm**
Gehäuse	**Ø20 × 20 mm**
Gewinde / Befestigung	**M10×1**
Werkstoff	**Messing**
Oberflächen	**Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)**
Arbeitslast	**14 – 37 kg**
Sicherheitsfaktor	**5:1**

MONTAGE

1
Mit geeigneter M10×1-Schraube oder Gewindestange an der Decke befestigen.

2
Seil von unten in den Anker einführen.

3
Länge einstellen und Überstand mit der Seilschere kürzen.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-A3-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-X3

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	○ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	○ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	○ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	○ AUSSTEHEND

SICHERHEIT

Nur statische Lasten

Kein Chlor, keine korrosive Umgebung

Kein Fett oder Schmiermittel

Nie ausgefranstes Seil

Max. 60° Neigung

Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.