

## KOMPONENTE

## Seilhalter seitlich

Der Standard-Seilhalter: seitlicher Seilaustritt und Außengewinde zum Einschrauben in Platte, Profil oder Leuchte.



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Seil-Ø                | Ø1,2 – 1,5 mm                          |
| Gehäuse               | Ø9 × 27 mm                             |
| Gewinde / Befestigung | M4 · M5                                |
| Werkstoff             | Messing                                |
| Oberflächen           | Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH) |
| Arbeitslast           | 14 – 21 kg                             |
| Sicherheitsfaktor     | 5:1                                    |

## MONTAGE

1

Seil in Pfeilrichtung durch den Seilhalter führen.

2

Auf die gewünschte Höhe schieben: Die Klemmung erfolgt automatisch.

3

Zum Absenken oder Lösen den Druckknopf betätigen und einstellen.

## BESTELLSCHLÜSSEL

**DS-G-L-NI/BK/WH**

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Einzeln erhältlich

## ARBEITSLAST JE SEIL

| SEIL    | VERZINKT | EDELSTAHL AISI 304 |
|---------|----------|--------------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg    | 13 kg              |
| Ø1,5 mm | 21 kg    | 20 kg              |

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

## PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zugversuch bis Bruch    | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Schlupf unter Last      | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Salzsprühnebel ISO 9227 | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |
| Verstellzyklen          | <input type="radio"/> AUSSTEHEND |

## SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.