

KOMPONENTE

Clip mit Seilhalter

Profilclip mit integriertem Seilhalter: Das Seil wird direkt am Profil eingestellt.



TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	Ø1,2 – 2,0 mm
Gehäuse	Ø10 × 32 mm
Gewinde / Befestigung	Basis 35 × 54 mm
Werkstoff	Messing
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Arbeitslast	14 – 37 kg
Sicherheitsfaktor	5:1

MONTAGE

1

Clip auf den Flansch des T-Profiles aufstecken.

2

Prüfen, dass er mittig und fest sitzt.

3

Seil oder Zubehör einhängen. Traglast des Profils beachten.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-T-G-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-T-24

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.