

KOMPONENTE

U-Klemme 12 mm

U-Klemme mit integriertem Seilhalter für PET-Baffeln bis 12 mm. Hängt die Platte senkrecht ohne Schrauben oder Einsätze ab.



TECHNISCHE DATEN

Seil-Ø	Ø1,2 – 1,5 mm
Gehäuse	Ø9 × 26 mm
Gewinde / Befestigung	Durchsteckbolzen
Öffnung	12 mm
Abmessungen	H 31 mm
Werkstoff	Messing
Oberflächen	Nickel (NI) · schwarz (BK) · weiß (WH)
Arbeitslast	14 – 21 kg
Sicherheitsfaktor	5:1

MONTAGE

1

Platte im Durchmesser des Bolzens bohren.

2

Klemme über die Platte setzen und Bolzen durchstecken.

3

Seil durch den Seilhalter führen und Platte ausrichten.

BESTELLSCHLÜSSEL

DS-U12-NI/BK/WH

NI Nickel · BK schwarz · WH weiß

Teil von: DS-B-U12

ARBEITSLAST JE SEIL

SEIL	VERZINKT	EDELSTAHL AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Statische Last mit Sicherheitsfaktor 5:1, berechnet auf 60 % der Seilbruchlast (Wirkungsgrad des Seilhalters). Theoretische Werte bis zur Laborprüfung.

PRÜFUNGEN DSUSPEND-LABOR

Zugversuch bis Bruch	☐ AUSSTEHEND
Schlupf unter Last	☐ AUSSTEHEND
Salzsprühnebel ISO 9227	☐ AUSSTEHEND
Verstellzyklen	☐ AUSSTEHEND

SICHERHEIT



Nur statische Lasten



Kein Chlor, keine korrosive Umgebung



Kein Fett oder Schmiermittel



Nie ausgefranztes Seil



Max. 60° Neigung



Bauteile nicht lackieren

Vorläufiges Dokument: Die Daten werden mit unseren Laborprüfungen ergänzt. Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.