

## COMPOSANT

## Fixation plafond Ø16

Fixation plafond avec bloqueur intégré et taraudage M10x1. La pièce de base de tous les kits.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Câble admissible    | Ø1,2 – 2,0 mm                        |
| Corps               | Ø16 x 17 mm                          |
| Filetage / fixation | M10x1                                |
| Matière             | Laiton                               |
| Finitions           | Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH) |
| Charge de travail   | 14 – 37 kg                           |
| Coef. de sécurité   | 5:1                                  |

## INSTALLATION

1

Fixer au plafond avec une vis ou tige M10x1 adaptée au support.

2

Introduire le câble par le bas de la fixation.

3

Ajuster la longueur et couper l'excédent à la cisaille.

## RÉFÉRENCE DE COMMANDE

**DS-A16-NI/BK/WH**

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U12, DS-B-U24, DS-I-M6, DS-W-SP, DS-X2, DS-X4

## CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

| CÂBLE   | GALVANISÉ | INOX AISI 304 |
|---------|-----------|---------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg     | 13 kg         |
| Ø1,5 mm | 21 kg     | 20 kg         |
| Ø2,0 mm | 37 kg     | 34 kg         |

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

## ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Traction jusqu'à rupture  | <input type="radio"/> EN COURS |
| Glissement sous charge    | <input type="radio"/> EN COURS |
| Brouillard salin ISO 9227 | <input type="radio"/> EN COURS |
| Cycles de réglage         | <input type="radio"/> EN COURS |

## SÉCURITÉ

|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Charges statiques uniquement | <br>Ni chlore ni milieu corrosif | <br>Ni graisse ni lubrifiant      |
| <br>Jamais de câble effiloché    | <br>Inclinaison 60° maximum      | <br>Ne pas peindre les composants |

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.