COMPOSANT

Clip avec bloqueur

Clip d'ossature avec bloqueur intégré : le câble se règle directement depuis le profil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	**Ø1,2 – 2,0 mm**
Corps	**Ø10 × 32 mm**
Filetage / fixation	**Base 35 × 54 mm**
Matière	**Laiton**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Charge de travail	**14 – 37 kg**
Coef. de sécurité	**5:1**

INSTALLATION

1
Clipser sur l'aile du profil T du faux plafond.

2
Vérifier qu'il est centré et bien en place.

3
Suspendre le câble ou l'accessoire. Ne pas dépasser la charge de l'ossature.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-T-G-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-T-24

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.