

COMPOSANT

Pince U 24 mm

Pince en U avec bloqueur intégré pour baffles PET jusqu'à 24 mm. Suspend le panneau à la verticale sans vis ni insert.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	Ø1,2 – 1,5 mm
Corps	Ø9 × 26 mm
Filetage / fixation	Goupille traversante
Ouverture	24 mm
Dimensions	H 30 mm
Matière	Laiton
Finitions	Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)
Charge de travail	14 – 21 kg
Coef. de sécurité	5:1

INSTALLATION

1

Percer le panneau au diamètre de la goupille.

2

Placer la pince à cheval sur le panneau et passer la goupille.

3

Passer le câble dans le bloqueur et mettre le panneau de niveau.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-U24-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Fait partie de: DS-B-U24

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

SÉCURITÉ



Charges statiques uniquement



Ni chlore ni milieu corrosif



Ni graisse ni lubrifiant



Jamais de câble effiloché



Inclinaison 60° maximum



Ne pas peindre les composants

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.