COMPONENTE

# Bloccacavo uscita laterale

Il bloccacavo di riferimento: uscita laterale del cavo e filetto maschio da avvitare a pannello, profilo o apparecchio.

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Cavo ammesso | **Ø1,2 – 1,5 mm** |
| Corpo | **Ø9 × 27 mm** |
| Filetto / fissaggio | **M4 · M5** |
| Materiale | **Ottone** |
| Finiture | **Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)** |
| Carico di lavoro | **14 – 21 kg** |
| Coeff. di sicurezza | **5:1** |

## INSTALLAZIONE

**1**
Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

**2**
Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

**3**
Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

## CODICE D'ORDINE

**DS-G-L-NI/BK/WH**

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

## CARICO DI LAVORO PER CAVO

| CAVO | ZINCATO | INOX AISI 304 |
|---|---|---|
| Ø1,2 mm | 14 kg | 13 kg |
| Ø1,5 mm | 21 kg | 20 kg |

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

## PROVE LABORATORIO DSUSPEND

| | |
|---|---|
| Trazione fino a rottura | ○ IN CORSO |
| Scorrimento sotto carico | ○ IN CORSO |
| Nebbia salina ISO 9227 | ○ IN CORSO |
| Cicli di regolazione | ○ IN CORSO |

## SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.