COMPONENTE

Bloccacavo con moschettone

Bloccacavo con moschettone di sicurezza: si aggancia e sgancia senza attrezzi.

DATI TECNICI

Cavo ammesso	**Ø1,2 – 1,5 mm**
Corpo	**Ø9 mm**
Filetto / fissaggio	**Moschettone con chiusura**
Materiale	**Ottone**
Finiture	**Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)**
Carico di lavoro	**14 – 21 kg**
Coeff. di sicurezza	**5:1**

INSTALLAZIONE

1
Inserire il cavo nel bloccacavo nel senso della freccia.

2
Far scorrere fino all'altezza desiderata: il blocco è automatico.

3
Per abbassare o smontare, premere il pulsante e regolare.

CODICE D'ORDINE

DS-H-K-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Venduto sfuso

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	○ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	○ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	○ IN CORSO
Cicli di regolazione	○ IN CORSO

SICUREZZA

Solo carichi statici

No cloro né ambienti corrosivi

No grasso né lubrificanti

Mai cavo sfilacciato

Inclinazione massima 60°

Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.