

COMPONENTE

Pinza U 12 mm

Pinza a U con bloccacavo integrato per baffle PET fino a 12 mm. Sospende il pannello in verticale senza viti né inserti.



DATI TECNICI

Cavo ammesso	Ø1,2 – 1,5 mm
Corpo	Ø9 × 26 mm
Filetto / fissaggio	Perno passante
Apertura	12 mm
Dimensioni	H 31 mm
Materiale	Ottone
Finiture	Nichel (NI) · nero (BK) · bianco (WH)
Carico di lavoro	14 – 21 kg
Coeff. di sicurezza	5:1

INSTALLAZIONE

1

Forare il pannello con il diametro del perno.

2

Posizionare la pinza a cavallo del pannello e inserire il perno.

3

Inserire il cavo nel bloccacavo e livellare il pannello.

CODICE D'ORDINE

DS-U12-NI/BK/WH

NI nichel · BK nero · WH bianco

Fa parte di: DS-B-U12

CARICO DI LAVORO PER CAVO

CAVO	ZINCATO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carico statico con coefficiente di sicurezza 5:1, calcolato sul 60 % della rottura del cavo (rendimento del bloccacavo). Valori teorici fino alla validazione in laboratorio.

PROVE LABORATORIO DSUSPEND

Trazione fino a rottura	☐ IN CORSO
Scorrimento sotto carico	☐ IN CORSO
Nebbia salina ISO 9227	☐ IN CORSO
Cicli di regolazione	☐ IN CORSO

SICUREZZA



Solo carichi statici



No cloro né ambienti corrosivi



No grasso né lubrificanti



Mai cavo sfilacciato



Inclinazione massima 60°



Non verniciare i componenti

Documento provvisorio: i dati saranno completati con le prove del nostro laboratorio. Immagini indicative. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.